

Fırınlar Ovens

Elektrikli Pizza Fırınları Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Ovens



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	İç Ebatlar Interior Dimensions	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)		(€)
EMP.4	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Oven	825x710x390	525x525x145	56	0,23	5.4	Ø 250 mm 4 Pizza	1.145
EMP.5	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Oven	890x810x435	620x620x174	70	0.31	5.7	Ø 300 mm 4 Pizza	1.495
EMP.6	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Oven	1190x810x435	920x620x174	90	0.41	7.5	Ø 300 mm 5 Pizza	1.790
EMP.8	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Oven	965x900x435	705x705x145	75	0.38	5.5	Ø 330 mm 4 Pizza	2.000
EMP.9	Elektrikli Pizza Fırını Tek Katlı Electrical Single Layer Pizza Oven	1190x1100x435	920x920x174	99	0.78	15	Ø 300 mm 9 Pizza	2.300
EMP.AS.4	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	825x610x850		26	0.43			375
EMP.AS.5	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	890x730x850		29	0.55			400
EMP.AS.6	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1190x730x850		34	0.74			530
EMP.AS.8	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	965x800x850		37	0.65			600
EMP.AS.9	Fırın Alt Standı Oven Bottom Stand	1250x1120x850		41	1.19			650

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İç sıcaklık göstergesi.
- 400 °C maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Fırın içi aydınlatma lambası.
- Paslanmaz çelik ön kapak.
- Dayanıklı ön kapak mekanizması.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Interior temperature indicator.
- Maximum temperature: 400 °C
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Lighting inside the oven.
- Stainless steel front door.
- Durable front cover mechanism.

EMP.4 / EMP.5 / EMP.6

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x2.5

EMP.8 / EMP.9

- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm²): 5x4

EMP.4 / EMP.5 / EMP.6

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x2.5

EMP.8 / EMP.9

- Electric Input: 400V AC 3N PE
- Cable Cross Section (mm²): 5x4