



Soğutmalı ve Isıtmalı Teşhir Üniteleri

Cold and Hot Display Units

İthal Ürünler
Import Products



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.120.S	Soğutmalı Teşhir Ünitesi Cold Display Unit	702x568x686	64	0.20	0.16	120	1.750
JP.160.S	Soğutmalı Teşhir Ünitesi Cold Display Unit	880x568x686	71	0.30	0.16	160	1.905

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V / 50 Hz elektrik gücü.
- Çalışma aralığı 0 °C +12 °C
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma.
- Çift cam.
- Ayarlanabilir 2 adet raf.
- Dijital sıcaklık kontrolü.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V / 50 Hz electrical power.
- Working temperature: 0 °C +12 °C
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- Double glass.
- 2 adjustable shelves.
- Digital temperature control.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	Fiyat Price
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	(€)
JP.120.I	Isıtmalı Teşhir Ünitesi Hot Display Unit	678x578x670	48	0.20	1.1	120	1.185
JP.160.I	Isıtmalı Teşhir Ünitesi Hot Display Unit	857x578x670	56	0.30	1.5	160	1.340

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 220V - 50 Hz Enerji.
- Led aydınlatma.
- Ayarlanabilir ısı kontrol.
- Ayarlanabilir 3 adet raf.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 220V - 50 Hz Energy.
- Led lighting system.
- Thermostatic control.
- 3 adjustable shelves.